



M LPU MASILLA LISTA PARA USAR

01

Descripción

Masilla plástica lista para usar, a base de polímeros, elaborada para realizar todos los pasos del **tomado de juntas** junto con la cinta de papel micro perforada, **masillado completo** y **recubrimiento de tornillos** en las placas de yeso Novoplack paratabiques, revestimientos o cielorrasos interiores.

02

Presentación

Baldes Plásticos	7 kg	15 kg	32 kg
Unid. por pallet	120 u.	54 u.	36 u.



03

Ventajas

- Se aplica directamente
- Gran poder cubritivo
- Excelente adherencia
- Juntas perfectas

Modo de uso



Paso 1- Relleno y base para cinta: Aplicar una capa de masilla Novoplack en las uniones de las placas y arrastrar con espátula de forma uniforme de 6 a 7 cm de ancho aproximadamente. Dejar secar unas horas.

Pegado de cinta: Aplicar una segunda capa fina de masilla Novoplack y colocar la cinta centrada sobre las juntas pasando la espátula para que adhiera.

Recubrimiento de cinta: Cubrir la cinta con una capa de masilla Novoplack y arrastrar con espátula de forma uniforme de 15 cm de ancho aproximadamente. Dejar secar 24hs.

Paso 2 - Recubrimiento ancho de Cinta: Aplicar una tercera mano utilizando una espátula más ancha y dejar secar. Ancho de la junta: 15 cm

Paso 3 - Recubrimiento final: Aplicar una última capa de Masilla Novoplack utilizando una llana ancha. Ancho de la junta: 30 a 35 cm

Cubrir las cabezas de los tornillos.

Finalizada la aplicación de la masilla Novoplack lijar la superficie con un papel de lija de grano fino.

